

GRIMME

HARVESTING SUCCESS!

De verlengbanden uit de SC-/TC-Serie

Productvriendelijk inschuren –
Harvesting success!



Grimme inschuurtechniek: Het maximale eruit halen!

Vele innovatieve ideeën en een groot aantal technische detailoplossingen zijn kenmerkend voor de Grimme inschuurtechniek. Of het nu een stortbunker, verlengband of hallenvuller betreft –

te allen tijde wordt de capaciteit, robuustheid en productvriendelijkheid gewaarborgd. – Valhoogten in de inschuurlijn is altijd een kritisch punt. Echter Grimme heeft dit probleem

opgelost met nieuwe innovaties, die ook door de DLG zijn bekroond. Zo wordt het inschuren geoptimaliseerd op het gebied van productvriendelijkheid en capaciteit!

GRIMME VERLENGBANDEN

Verleng uw succes met de SC-/TC-Serie!

Eenvoudig en goed – de band van de SC-Serie: De enkele verlengband met 7 m, 9 m of 12 m lengte en 80 cm breedte heeft een geweldige capaciteit waarbij het product zeer vriendelijk wordt getransporteerd. De robuuste constructie maakt het mogelijk om storings- en onderhoudsvrij te werken. Zeer gemakkelijk te verschuiven en toch een grote kracht op zijn plaats!



Dubbel zo goed – de duo-verlengbanden uit de TC-Serie: De combinatie bestaat uit twee banden van 80 cm breedte en totale maximale lengte van 13 m of 16 m. De speciale „Airbag-Landing“ is door DLG bekroond en voorkomt beschadiging van het product. Het speciale mechanisme waarmee de banden in hoogte kunnen worden versteld, zorgt ervoor dat de overgave van band tot band altijd optimaal is. Robuust, eenvoudig en perfect op elkaar afgestemd!





GRIMME
HARVESTING SUCCESS!



SC 80-7 / SC 80-9 / SC 80-12 / TC 80-13 / TC 80-16

Sterke banden voor uw succes: De (duo-)verlengbanden van Grimme!

Zowel de enkele verlengbanden uit de SC-Serie als wel de duo-verlengbanden uit de TC-Serie kenmerken zich door de robuuste constructie. De hoogwaardige kwaliteit tekent zich in de vele innovatieve detailoplossingen: De bijzonder productvriendelijke overgave van het product door de „Airbag-Landing“. Meelopende zijwanden en de traploos

variabele bandsnelheid, als wel het brede vlakke middenstuk maakt het mogelijk de band ook zeer goed te gebruiken als verleesband. Ook de gekogellagerde, onderhoudsarme draagrollen functioneren storingsvrij. Verleng uw succes met de SC-/TC-Serie!

4

Een drievoudig voordeel: 80 cm breed voor grote transportcapaciteit en maximale productvriendelijkheid door de meelopende „actieve“ zijwanden, als wel de vlakke vorm van de band, waardoor deze zeer geschikt is als verleesband (1).

Onderhouds- en storingsvrij met dit systeem: De draagrollen (2) zijn gekogellagerd en onderhoudsarm.



Optimaal geregeld: De elektrohydraulische bandaandrijving aan de trekkende zijde (3) is traploos verstelbaar tot 50 m/min.

Productvriendelijk: De overgave aan de zijde van afgifte (4) is geoptimaliseerd ten opzichte van de valhoogte en daardoor zeer productvriendelijk.





Uitstekende productvriendelijkheid made by Grimme: De speciale „Airbag-Landing“ is door DLG bekroond en voorkomt beschadiging van het product (1). Het speciale mechanisme waarmee de banden in hoogte kunnen worden versteld, zorgt ervoor dat de overgave van band tot band altijd optimaal is. Productbeschadiging door harde draagrollen behoort hierdoor tot het verleden. De traploze verstelling onderling geschiedt door een topstang.



Eén hand maakt licht werk: Profiteert u van de gemakkelijk verstelbare lengteaanpassing (2) bij de TC-Serie. Voor het aanpassen van de lengte is minimale kracht nodig. De banden passen zich automatisch in lengte aan wanneer de banden met een hallenvuller zijn gekoppeld.

Simpel en eenvoudig: De lengteaanpassing bij de banden van de TC-Serie geschiedt gemakkelijk met een spindel (3).



Mobiel en toch standvast: Het brede wielstel verzekert een grote stabiliteit. De extreem harde, bolvormige banden (diameter 250 mm) maken het verschuiven gemakkelijk (4).

Eén wielstel, drie functies: De separate hoogteverstelling (5) vlakt oneffenheden van de grond uit. De gekogellagerde, harde rubberen wielen verkleinen de rolweerstand. De verstelbare rem zorgt voor een juiste standvastigheid.



Dubbel en praktisch: De stabiele dissel (6) voor machinetransport is ook gemakkelijk te demonteren.

Typisch Grimme: De hoogteverstelling (7) van de tweede band van de TC-Serie is elektrohydraulisch te bedienen, waardoor de gebruiksvriendelijkheid wordt verhoogd.

OPTIES

Verlenging op hoog niveau!

	SC-80-7	SC-80-9	SC-80-12	TC-80-13	TC-80-16
1 Mechanische besturing, 360° zwenkbare wielen, d.m.v. een kettingoverbrenging	—	—	—	•	•
1 Hydraulische besturing van de wielen	—	—	—	•	•
2 Tandemwielstel aan de vulzijde	•	•	•	•	•
2 Tandemwielstel aan de afgiftezijde	•	•	•	—	—
3 Bandsnelheid 20–70 m/min	•	•	•	•	•
4 Hydraulische wielaandrijving	—	—	—	•	•
6 Koppeling (Voor koppeling aan hallenvuller resp. navolgende band)	•	•	•	•	•
7 FLOW-CONTROL besturing	•	•	•	•	•

• Optie — Niet verkrijgbaar

6

*In het spoor van succes:
De kettingoverbrenging (1)
verbindt de wielen en verbetert
de besturing.*

*Met zijn tweeën gaat het
gemakkelijker: Het tandemwielstel (2)
vergemakkelijkt de mobiliteit. Bij de
TC-Serie wordt dit wielstel aan de
vulzijde gemonteerd. Alle wielstellen
van de SC-Serie kunnen optioneel
worden uitgerust met een
tandemwielstel.*

*Meer capaciteit: Verhoging van de
bandsnelheid van 20–50 naar
20–70 m/min, d.m.v. een grotere
elektro-hydraulische aandrijfuniteit (3).*

*Voor meer comfort:
De hydraulische wielaandrijving (4)
maakt het mogelijk de machine
zonder manueel ingrijpen
te verplaatsen.*





Waarborging van de kwaliteit: minimale valhoogten dankzij de verstelbare hoogte van afgifte (5) – voor maximale productvriendelijkheid.



Een lonende investering: De koppeling (6) verbindt de verlengband met de hallenvuller. Hierdoor wordt de lengte van de duo-verlengband automatisch aangepast.



Stroomvoorwaarts met FLOW-CONTROL (7): Starten en stoppen van de complete inschuurlijn via één centrale bedienings-terminal mogelijk. Alle Grimme machines laten zich gemakkelijk door de FLOW-CONTROL-besturing koppelen. Ideaal: De start en stop functies kunnen per machineonderdeel worden ingesteld.

Goed verbonden: Een uniforme FLOW-CONTROL stekker (8) voor alle inschuurmachines.



Technische gegevens

	SC 80-7	SC 80-9	SC 80-12	TC 80-13	TC 80-16
Bandbreedte	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Lengte ingeschoven	7.000 mm	9.000 mm	12.000 mm	9.100 mm	10.600 mm
Lengte uitgeschoven	–	–	–	13.450 mm	16.450 mm
Vulhoogte	750–1.250 mm	750–1.250 mm	750–1.250 mm	750–1.500 mm	750–1.500 mm
Afgiftehoogte	550–1.100 mm	550–1.100 mm	550–1.100 mm	–	–
Afgiftehoogte 2e band	–	–	–	900–1.350 mm	900–1.350 mm
Bandsnelheid	20–50 m/min	20–50 m/min	20–50 m/min	20–50 m/min	20–50 m/min
Motorvermogen	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Gewicht	620 kg	700 kg	835 kg	1.550 kg	1.650 kg

Succes met de complete lijn: Uitstekende inschuurtechniek van Grimme.



Stortbunkers



Duo-banden



Hallenvullers



Laadcombinaties



Kistenvullers



Netsorteerders

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME
HARVESTING SUCCESS!